

LUX-top® RVT

Punkt kotwiczący nitowany do pokryć z płyt warstwowych oraz blachy trapezowej.

Testowane i certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 795:2012 Typ A + CEN/TS16415:2013 przez organ certyfikujący DEKRA EXAM GmbH.

Może być stosowany jako pojedynczy punkt kotwiczenia w systemach linowych LUX-top® FSE 2003. Zgodnie z normą DIN EN 795:2012 Typ C.



DANE TECHNICZNE:

Max. liczba użytkowników: 3 os.

Materiał: stal kwasoodporna W1.4301 / AISI 304

Certyfikat badania typu: Nr. ZP/B110/14 R1

Wysokość konstrukcji lub budynku: 140 mm

Wymiar płyty podstawy: 280 x 363 x 4mm w przypadku wyższego pasa wymiary wyniosą: 250 mm lub 333 mm

Proszę pytać o inne wymiary podstawy

średnica pręta: 16 mm

Min. grubość: Stal: 0,5 mm, aluminium: 0,7 mm

ODSTĘPY MONTAŻOWE:

Zgodne z przepisami krajowymi i zależne od wymiaru budynku.

MOCOWANIA:

8 szt. specjalnych nitów oraz 4 szt. pasków uszczelniających