

## Urządzenie Revac z funkcją ratowniczą do podnoszenia

PN-EN 360 / PN-EN 1496

Trójnóg z krążkiem zwrotnym do przenoszenia obciążeń, zabezpieczenia osób i transportu materiałów. Wbudowane punkty do krążków zwrotnych i zatrzaśnika. Max wytrzymałość w pionie: 20(kN). Do trójnoгу można zainstalować wyciągarkę, która umożliwia transport narzędzi lub materiałów, oraz urządzenie Revac.

Urządzenie Revac należy do środków indywidualnej ochrony przed upadkiem. Jest ono połączeniem urządzenia samohamownego i ratowniczego urządzenia podnoszącego. W celu podniesienia do góry uszkodzonego wiszącego na linie stalowej urządzenia Revac, odbezpiecza się zaplombowane ratownicze urządzenie podnoszące i przy pomocy korby podnosi się użytkownika do bezpiecznego miejsca.

Urządzenie to posiada szczególne znaczenie przy pracach szybach kanałowych, ponieważ za jego pomocą można przeprowadzić najszybciej ratunek z bezpiecznej powierzchni na górze. Optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie urządzenia Revac z trójnogiem.

Urządzenie Revac z trójnogiem nadaje się szczególnie do stosowania w miejscach, gdzie przeprowadza się krótkotrwałe prace konserwacyjne i montażowe i gdzie nie ma zainstalowanych stałych urządzeń zabezpieczających.

